

# Дверь многоцелевого назначения MZ Thermo / дверь с защитой от взлома KSI Thermo

Экономить энергию легко благодаря коэффициентам теплоизоляции U до 1,2 Вт/(м<sup>2</sup>·К)



Улучшенная на 30 % теплоизоляция для Ваших обогреваемых домашних мастерских или для входа в подвал



#### Дверное полотно

Благодаря термическому разделению и заполнению из вспененного полиуретана дверное полотно толщиной 46 мм обеспечивает отличную теплоизоляцию.



#### Коробка

60 мм алюминиевая коробка в прямоугольном исполнении также обеспечивает хорошую теплоизоляцию благодаря своему термическому разделению.



#### Порог

Алюминиево-пластмассовый порог с термическим разделением, высотой 20 мм, с двойным уровнем уплотнения существенно снижает потери тепла.



\* Улучшенная на 30 % теплоизоляция по сравнению с обычной дверью многоцелевого назначения и дверью с защитой от взлома.

# Надежная теплоизоляция гарантирована

Высокое качество сэкономит энергию и расходы

## Дверь многоцелевого назначения MZ Thermo

### Теплоизоляция на высоком уровне

Благодаря двери многоцелевого назначения MZ Thermo Вы сможете сократить потери тепла в Вашем доме. Дверное полотно с заполнением из вспененного полиуретана, коробка и порог – с термическим разделением. Благодаря двойному уплотнению по периметру обеспечивается отличная теплоизоляция двери, улучшенная на 30 % по сравнению с обычной дверью многоцелевого назначения. Поэтому она отлично подходит в качестве наружной двери для:

- подвальных помещений
- отапливаемых пристроек
- гаражей с входом в дом
- мастерских помещений

### Хорошие показатели для Вашего дома:

TPS 011:  $U_D = 1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$

TPS 021:  $U_D = 1,4 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$

Дверь многоцелевого назначения MZ Thermo поставляется со сплошным дверным полотном или безосколочным остеклением.



TPS 011



TPS 021

## Дверь с защитой от взлома KSI Thermo

### Надежна как входная дверь

Защита от взлома чрезвычайно важна для наружных дверей. Благодаря специальному оснащению дверь с защитой от взлома KSI Thermo Hörmann отличается высоким стандартом безопасности RC 2 (раньше WK 2). Кроме этого, у нее такие же характеристики теплоизоляции как и у двери многоцелевого назначения MZ Thermo. Поэтому как наружная дверь с защитой от взлома и с отличной теплоизоляцией она подходит для:

- подвальных помещений
- отапливаемых пристроек
- гаражей с входом в дом

### Низкий показатель U компенсирует затраты:

$U_D = 1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$



### 1 Замок с 5-кратным запирающим с повышенным уровнем защиты

Вы будете чувствовать себя дома в полной безопасности: два конических поворотных запирающих штырями и одним ригельным замком входят в замыкающие накладки коробки и плотно прижимают дверь. Двери оснащены защелкой бесшумного закрывания.

### 2 Предохранитель со стороны петель

Дверь KSI Thermo защищена дополнительно на стороне петель тремя запирающими штырями - поднятие двери становится практически невозможным.

### 3 Роликовые петли, регулируемые в трех плоскостях

Легкий и надежный ход дверей обеспечивается благодаря применению стабильных петель, состоящих из двух частей, которые можно регулировать, перемещая их в трех плоскостях.

